

96PR-127-USP-D

300dpi 5ips 桌上型條碼標籤印表機 (USB/Serial/Parallel, SD卡插槽)



特點

- 4吋桌上型條碼標籤印表機
- 解析度 300 dpi
- 最大列印速度: 127mm (5")/sec
- 搭載 USB/Serial/Parallel/SD card 通訊介面, 提供彈性的應用
- 4 MB 快閃記憶體、8 MB SDRAM記憶體
- SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4GB

規格

解析度	12 點/毫米 (300 dpi)
列印模式	熱轉式 / 熱感式
最大列印速度	127 毫米 (5") / 秒
最大列印寬度	106 毫米 (4.17")
最大列印長度	1,016 毫米 (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠
尺寸(W x H x D)	213 x 188 x 314 mm / 8.39" x 7.40" x 12.36"
重量	2.8 公斤 / 6.17 磅
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑
碳帶	300公尺, 最大67毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
碳帶寬度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")
中央處理器	32位元高效處理器
記憶體	<ul style="list-style-type: none">• 4 MB Flash memory• 8 MB SDRAM• SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB
通訊介面	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0• 串列埠 (RS-232)• 並列埠 (Parallel)
電源	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none">• 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz• 直流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W
操作面板	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅)
感測器	<ul style="list-style-type: none">• 紙張間距感應器 (穿透式)• 黑線標記感應器 (反射式, 位置可調整)• 碳帶用盡感應器• 印字頭抬起感應器
內建字型	<ul style="list-style-type: none">• 八種點陣字型• 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器• 可透過軟體下載Windows字型使用
條碼	<ul style="list-style-type: none">• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11• 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°
指令集	TSPL-EZTM (相容於EPL、ZPL、ZPL II)
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等(外捲式)
紙張寬度	20 ~ 112毫米(0.78" ~ 4.4")
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48密耳)
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3")
標籤長度	10 ~ 1,016毫米(0.39" ~ 40")
環境條件	操作環境: 5 ~ 40°C, 濕度 (非凝結)25 ~ 85% 儲存環境: -40 ~ 60°C, 濕度 (非凝結)10 ~ 90%
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC
環境規範	符合 RoHS、WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none">• Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟• 快速安裝指南• USB傳輸線• 電源線• 外接式電壓自動切換式電源供應器• 紙卷軸、紙卷固定板x 2、1.5" 紙卷軸襯套x 2• 碳帶卷軸x 2• 碳帶回收紙筒
選配	<ul style="list-style-type: none">• 標籤剝離感應器• 關刀式切刀(全切式與半切式)• 內建式乙太網路列印伺服器• 日期/時間產生器(RTC)• 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面)• 802.11 b/g/n 無線網路模組(串列埠介面)• 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸)• 3"紙卷軸• 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)

訂購資訊

料號	產品說明
96PR-127-USP-D	桌上型條碼標籤印表機, 300dpi, 4.17", 5 ips, USB/Serial/Parallel, SD card slot, 美規電源線