

96PR-152-UXH-D

300dpi 6ips 桌上型條碼標籤印表機 (USB/Serial/Ethernet/USB Host , SD卡插槽)



特點

- 4吋桌上型條碼標籤印表機
- 解析度 300 dpi
- 最大列印速度: 152mm (6")/sec
- 搭載 USB/Serial/Ethernet/USB Host 通訊介面，提供彈性的應用
- 128 MB 快閃記憶體、128 MB SDRAM記憶體
- SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至32GB

規格

解析度	12 點/毫米 (300 dpi)
列印模式	熱轉式 / 熱感式
最大列印速度	152 毫米 (6") / 秒
最大列印寬度	106 毫米 (4.17")
最大列印長度	11,430 毫米 (450")
機殼	ABS 塑膠
尺寸(W x H x D)	226 x 198 x 332 mm / 8.90" x 7.80" x 13.07"
重量	3.75 kg / 8.27 磅
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑
碳帶	300 公尺，最大 67 毫米外徑，1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
碳帶寬度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")
中央處理器	32 位元高效處理器
記憶體	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB Flash memory• 128 MB SDRAM• microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB
通訊介面	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0• 串列埠 (RS-232)• 內建式乙太網路伺服器• USB Host
電源	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none">• 交流輸入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz• 直流輸出：DC 24V, 3.75A, 90W
操作開關、按鈕	<ul style="list-style-type: none">• 電源開關• 一個操作按鈕 (Pause / Feed)• 八種 LED 指示標誌
感測器	<ul style="list-style-type: none">• 紙張間距感測器(穿透式)• 黑線標記感測器(反射式，位置可調整)• 碳帶轉速感測器• 印字頭抬起感測器
日期/時間產生器	出廠選配
內建字型	<ul style="list-style-type: none">• 八種點陣字型• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器• 可透過軟體下載 Windows 字型使用
條碼	<ul style="list-style-type: none">• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS• 二維條碼 TL39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode)
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°
指令集	TSPL-EZTM (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式)
紙張寬度	19 ~ 112 毫米 (0.75" ~ 4.4")
紙張厚度	0.055 ~ 0.254 毫米 (2.17 ~ 10 密耳)
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38.1 毫米 (1" ~ 1.5")
標籤長度	3 ~ 11,430 毫米 (0.1" ~ 450")
環境條件	操作環境：5 ~ 40°C，濕度 (非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境：-40 ~ 60°C，濕度 (非凝結) 10 ~ 90%
安規認證	FCC Class B、CE Class B、RCM、UL、cUL、TUV/Safety、CCC、BIS、EAC、ENERGY STAR®
環境規範	符合 RoHS、WEEE
配件	<ul style="list-style-type: none">• Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟• 快速安裝指南• USB 傳輸線• 電源線• 外接式電壓自動切換式電源供應器
選配	<ul style="list-style-type: none">• 並列埠 (Parallel)• 日期/時間產生器 (RTC)• TFT彩色螢幕 (包含日期/時間產生器RTC)• 碳帶用盡感測器• 標籤剝離模組• 閹刀式切刀 (全切式)• 802.11 a/b/g/n 無線網路模組• 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面)• 外部紙卷架• 單機操作鍵盤 (KP-200.PLUS、KU-007.PLUS)

訂購資訊

料號	產品說明
96PR-152-UXH-D	桌上型條碼標籤印表機, 300dpi, 4.17", 6 ips, USB/Serial/Ethernet/USB Host, SD card slot, 美規電源線
96PR-152-UXH-D-E	桌上型條碼標籤印表機, 300dpi, 4.17", 6 ips, USB/Serial/Ethernet/USB Host, SD card slot, 歐規電源線
96PR-152-UXH-D-C	桌上型條碼標籤印表機, 300dpi, 4.17", 6 ips, USB/Serial/Ethernet/USB Host, SD card slot, 中國電源線