明基BenQ商用液晶显示器

ST425/ST505

完美的外观设计

完美的窄边框设计加上超薄机身设计，使机台外观更为时尚，更能刺激顾客的眼球，满足顾客审美观。

7x18小时播放

机台支持7X18小时播放，实用可靠，满足客户长时间运行播放。

实用丰富的接口

产品具备 HDMI/DVI/VGA 等常用接口，提供客户不同的信号源输入，应用广泛方便。

RS232控制接口

具备RS232串口控制接口，支持RS232串口进行远程控制，在控制服务器上即可对串接起来的显示屏进行开关机、OSD设置、固件升级等日常操作任务。

高性价比

明基商业显示器相对市场其他品牌，品质更为可靠，价格低廉，性价比高。

FHD全高清显示

明基商显支持全高清显示（1920x1080），画面显示更为精准细腻，视觉效果更为优越，并且色彩更为鲜艳。

规格表

		ST425	ST505
面板	尺寸	42"	50"
	背光源	LED	LED
	分辨率	FHD 1920 x 1080 (16:9)	FHD 1920 x 1080 (16:9)
	亮度	300 cd/m²	380 cd/m²
	对比度	1200:1	3000:1
	灰阶响应时间	6.5ms	6.5ms
	刷新率	60Hz	60Hz
	可视角度	178° / 178°	178° / 178°
	色域	72%	72%
	色彩数	16.7M	16.7M
OI/接口	视频输入	HDMI*1，DVI-D*1,VGA*1，Component*1,Composite(BNC)*1	"HDMI×1，DVI-D*1,VGA*1Composite(BNC)*1
	视频输出	Composite(BNC)*1	DVI-D,VGA,Composite(BNC)
	音频输入	/	/
	音频输出	/	/
	控制输入	内置扬声器（12W x 2）	内置扬声器（12W x 2）
	控制输出	RS232C（RJ45形态）	RS232C（RJ45形态）
	USB播放(视频，图片)	RS232C（RJ45形态）	RS232C（RJ45形态）
	电源 输入/输出（AC）	X	X
	电源开关	O / X	O / X
	OPS 插槽	O	O
电源	电压	X	X
	最大功耗	AC 100~240V, 50/60 Hz	AC 100~240V, 50/60 Hz
	待机功耗	≤150W	≤180W
	关机功耗	<1W	<1W
操作环境	工作温度	<1W	<1W
	储藏温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	工作时间	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
	横置/纵置	7/18	7/18
物理规格	边框宽度（上/下/左/右）	O / X	O / X
	重量(不含包装/含包装)	15 / 17.8 / 15 / 15 mm	13.6/16.1/13.6/13.6mm
	尺寸（宽/高/厚）	11/13.5kg	14.5/18kg
	安装孔距	963.3 * 558.9* 70.6mm	1128*651.2*71mm
附件	遥控器	300 * 200 (4 孔)	400x300 (4 孔)
	电源线	O	O
	VGA信号线	O	O
	快速入门指南	O	O
	用户手册（电子档）	O	O
	支架/底座	O	O
功能特性	网络电视（Android）	X	X
	信息发布	/	/
	冻结/一键黑屏	/	/
Android 系统	CPU	/	/
	系统内存	/	/
	存储	/	/

ecoFACTS
csr.BenQ.com
- Arsenic-free optical glass
- BFR/PVC-free casing plastics
- Eco-friendly ink printing in packaging box

经销商信息

明基电通有限公司 通过
ISO9001:2008质量管理体系认证
ISO14001:2004环境管理体系认证

明基电通有限公司　江苏省苏州市新区竹园路181号
周一至周日9:00~18:00　服务热线：400-888-0333(未开通地区请拨打0512-68073600)

立即登录 新浪微博 weibo.com 关注 BenQ阿基狮

所有图片仅供参考，产品以实物为准。产品价格和配置若有变更，恕不另行通知。BenQ保留最终解释权。

BenQ
明于生活 基于用心