		PL551	TL460SN
面板	尺寸	55"	46"
	类型	PID	PID
	背光源	LED	D-LED
	分辨率	FHD 1920 x 1080 (16:9)	FHD 1920 x 1080 (16:9)
	亮度	500 cd/m²	500 cd/m²
	对比度	1400:1	3500:1
	灰阶响应时间	12ms	8ms
	点距	0.63 (H) x0.63 (W) mm	0.53025 (H) x 0.53025 (W) mm
	刷新率	60Hz	60Hz
	可视角度	178° / 178°	178° / 178°
	色域	72%	72%
	色彩数	1073.7M	16.7M
OI/接口	视频输入	HDMI,DVI-D VGA,Component(YPbPr,BNC) S-video,Composite(BNC)	HDMI,DVI-D VGA,Component(YPbPr,BNC) S-video,Composite(BNC)*
	视频输出	Composite(BNC)	Composite(BNC)
	音频输入	立体声迷你插孔 RCA立体声接口(左/右)	立体声迷你插孔 RCA立体声接口(左/右)*
	音频输出	RCA立体声接口(左/右)	RCA立体声接口(左/右)
	控制输入	RS232	RS232C
	控制输出	RS232	RS232C
	USB播放	O	O
	电源 输入/输出	O / X	O / X
	电源开关	O	O
	OPS 插槽	X	X
电源	电压	AC 100~240V, 50/60 Hz	AC 100~240V, 50/60 Hz
	最大功耗	≤220W	≤139W
	待机功耗	<1W	<1W
	关机功耗	<1W	<1W
操作环境	工作温度	5°C ~ 40°C	5°C ~ 40°C
	储藏温度	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 55°C
	工作时间	24 / 7	24 / 7
	横置/纵置	O / O	O / O
物理规格	边框宽度	2.3/1.2/2.3/1.2mm	3.7/1.8/3.7/1.8mm
	重量(不含包装/含包装)	30/45Kg	27/53kg
	尺寸	1213.4x684.2x115.6 mm	1024x579x130 mm
	安装孔距	400x700 (4 孔)	200x600 (4 孔)
附件	遥控器	O	O
	电源线	O	O
	VGA信号线	X	X
	快速入门指南	O	O
	用户手册	O	O
	支架/底座	X (可选配)	X (可选配)
功能特性	•AV串联 •RS232控制串联 •ID设置 •内置拼接功能（10x10） •日程安排 •自动颜色调整 •USB播放		



1. RJ45
2. RS232C IN/OUT
3. DISPLAY PORT
4. DVI-OUT
5. DVI-IN
6. HDMI-1/HDMI-2
7. VIDEO IN(YPbPr)
8. VIDEO IN(S-VIDEO)
9. AV OUT
10. AV IN
11. VGA OUT
12. VGA IN
13. AUDIO IN(AUDIO1)
14. AUDIO IN(AUDIO2)
15. AUDIO OUT(R/L)
16. IR-IN/IR-OUT
17. SPEAKERS OUT(R/L)
18. AC SWITCH ON/OFF
19. AC IN
20. AC OUT

明基电通有限公司　江苏省苏州市新区竹园路181号
欢迎垂询服务热线：400-888-0333（未开通地区请拨打0512-6807-3600）
售前9:00-18:00（周一至周日） 售后9:00-18:00（周一至周五）

© 明基电通版权所有。图片仅供参考，产品以实物为准，明基保留最终解释权。

明基电通有限公司 通过
ISO9001:2008 质量管理体系认证
ISO14001:2004 环境管理体系认证

明于生活 基于用心

永无止“近”臻品显示
明基BenQ超窄边拼接显示器



www.BenQ.com.cn